

Dveře ocelové

platnost od 1.1.2018 (ceny jsou uvedeny v Kč, bez DPH, bez dopravy)

Dveře ocelové hladké bez požární odolnosti >

do typové ocelové zárubně (Montkov, HSE)								
jednokřídlové	nezateplené, plné NORMA 01		zateplené, plné NORMA 01		příplatky			
	pozink	nástřík	pozink	nástřík	NORMA10 1/3 sklo příprava bez skla	NORMA20 2/3 sklo příprava bez skla	NORMA30 3/3 sklo příprava bez skla	příplatek olepení dveří folií (struktura dřeva)
600, 700, 800, 900 / 1970	3 000	4 300	5 000	6 300	1 600	1 800	2 500	3 000
1000, 1100 / 1970	4 000	5 300	6 000	7 300	1 700	1 900	2 600	3 500
dvoukřídlové								
1250, 1450, 1600, 1800 / 1970	8000	10600	12000	14 600	3 200	3 600	5 000	6 000

Dveře ocelové protipožární Adory III - výplňové >

do typové ocelové požární zárubně (Montkov, HSE)						
plné NORMA 01	EI 30, EW 45 DP1		EI 45, EW 45 DP1		příplatek Rw 38 dB, kouřotěs- nost do těsně- né zárubně	příplatek olepení dveří folií (struktura dřeva)
jednokřídlové	pozink	nástřík dle RAL, polomat	pozink	nástřík dle RAL, polomat		
600 / 1970	7 800	9 500	8 600	10 300	2 500	3 000
700 / 1970	7 900	9 600	8 700	10 400	2 500	3 000
800 / 1970	8 300	10 000	9 150	10 850	2 500	3 000
900 / 1970	8 500	10 200	9 400	11 100	2 500	3 000
1000 / 1970	8 900	10 600	9 800	11 500	2 500	3 500
1100 / 1970	9 200	10 900	10 100	11 800	2 500	3 500
dvoukřídlové						
1250 / 1970	20 100	23 500	23 750	27 150	5 000	6 000
1450 / 1970	20 300	23 700	24 000	27 400	5 000	6 000
1600 / 1970	20 600	24 000	24 300	27 700	5 000	6 000
1800 / 1970	21 000	24 400	24 800	28 200	5 000	6 000

Dveře s pož. odolností EI, EW 60 DP1 musí být osazeny do ocel. pož. zárubně s děleným tepelným mostem.

konstrukce	ocelová konstrukce z pozinkovaných plechů
	vložkový zámek (bez vložky)
	3 ks šroubovacích závěsů
	asymetrické dělení dvoukřídlových dveří 1250/1970, 1450/1970
	do typové ocelové zárubně např. HSE, MONTKOV
	nástřík RAL v barvách 9010, 9003 a 9016
	v ceně není cylindrická vložka, vrchní kování, samozavírač, zárubeň

Dveře ocelové protipožární Adory IV- rámové

do ocelové systémové požární zárubně z plechu o tloušťce 2 mm						
plné NORMA 01	EI, EW 60 DP1		EI, EW 90 DP1		příplatek Rw 38 dB, kouřotěs- nost do těsněné zárubně	příplatek olepení dveří folií (struktura dřeva)
jednokřídlové	pozink	nástřík dle RAL, polomat	pozink	nástřík dle RAL, polomat		
600 / 1970	23 760	25 460	26 320	28 020	2 500	3 000
700 / 1970	24 550	26 250	27 190	28 890	2 500	3 000
800 / 1970	25 220	26 920	27 930	29 630	2 500	3 000
900 / 1970	25 590	27 290	28 340	30 040	2 500	3 000
1000 / 1970	26 800	28 500	29 690	31 390	2 500	3 500
1100 / 1970	28 000	29 700	31 040	32 740	2 500	3 500
dvoukřídlové						
1250 / 1970	35 850	39 250	41 900	45 300	5 000	6 000
1450 / 1970	39 060	42 460	45 700	49 100	5 000	6 000
1600 / 1970	40 330	43 730	47 160	50 560	5 000	6 000
1800 / 1970	41 760	45 160	48 850	52 250	5 000	6 000